

# Treuils THT de 4 à 12 Tonnes Montage sur nos tracteurs Boxer 4x4 ou sur remorques, camions, .....



## **CAPACITE:** (indicatif)

650 m de câble Ø 20 répartis  
sur 7 couches de 55 spires  
1 344 m de câble Ø 14 répartis sur 10  
couches de 78 spires

Effort de traction identique quelque soit la  
couche.

Pompe hydraulique à débit  
variable.  
Décrabotage du tambour (suivant  
modèle).  
Poste de commande complet situé  
près du treuil.  
Frein à disques à action par défaut.



Béche d'ancrage en acier renforcé,  
relevage hydraulique avec 2 vérins  
hydrauliques équipés de clapet de  
sécurité.

Déroutage du câble par 4 guides  
câble et boîte à rouleaux à l'arrière.

## **CONSULTEZ-NOUS !**



S.A.S. au capital de 305.500 €  
SIRET : 846 950 186 000 11  
NAF : 2892Z  
TVA IC : FR 75 846 950 186  
INTERNET. <http://www.risa.fr>  
E.mail : [contact@risa.fr](mailto:contact@risa.fr)

Siège social :  
128, rue de la Boétie 75008 PARIS  
RCS Paris 846 950 186  
RISA est une société du groupe



Etablissement principal : CAUSSADE (82)  
Règlements clients et fournisseurs :  
Route de Toulouse - BP 22  
82303 CAUSSADE Cedex  
Tél : 05 63 65 17 83  
Fax : 05 63 65 09 21

Agence VITROLLES (13)  
ZI - 56, bd de l'Europe  
13127 VITROLLES  
Tél : 04 42 10 17 00  
Fax : 04 42 89 07 70

Agence CARROS (06)  
ZI - 11<sup>ème</sup> rue  
1<sup>ère</sup> avenue - BP 573  
06516 CARROS  
Tél : 04 92 08 63 30  
Fax : 04 92 08 63 39

Agence ARTIGUES (33) :  
20, avenue du Périgord  
33370 ARTIGUES  
Près BORDEAUX  
Tél : 05 56 72 01 06  
Fax : 05 56 72 78 82



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à titre indicatif)

### BOXER 130 – TDH8

#### PORTEUR Type BOXER à 4 roues égales :

- \* Moteur CUMMINS 4 cylindres Turbo diesel, 130 CV.
- \* Châssis à longerons monocoques, caissonnés en tôle d'acier.
- \* Transmission hydrostatique à régulation automotrice, 4 X 4 permanent.
- \* 2 vitesses sur boîte transfert –lente/rapide
- \* Freinage à disque assisté hydrauliquement sur les quatre roues.
- \* Frein de parc à disque sur pont AV.
- \* Direction par orbitrol aux roues avant.
- \* Roues AR directrices à commande électro hydraulique en cabine,
- \* Marche normale, crabe ou coordonnée.
- \* Rayon de braquage: 2 roues directrices: 9 m (4 roues directrices:4,25m).
- \* Pneus avants et arrières type forestier 500/60-26,5 – 16ply
- \* Ponts AV moto-directeur. Charge 10 T, crabotage par commande hydraulique
- \* Ponts AR moto-directeur. Charge 10 T, crabotage par commande hydraulique
- \* Feu à éclats leds sur cabine
- \* Réservoir carburant: 230 litres
- \* Réservoir hydraulique 250 litres
- \* **CABINE** centrale
- \* Portes coulissantes (D/G), pare brise ouvrant.
- \* Chauffage en cabine
- \* Points ancrage situés à l'avant et à l'arrière du porteur
- \* Porteur équipé d'une protection de cabine AV et AR constituée de tubes et de grilles.
- \* Anneau remorque AR et AV
- \* Prise outils hydraulique 30l/140 bars
- \* Vitesse : 30 km/h maxi

#### Treuil tirage de ligne THT type TDH8:

- \* Effort traction 8000 Kg quelque soit la couche
- \* Capacité de traction du treuil en petite vitesse : 8000 Kg halage et levage
- \* Capacité de traction du treuil en grande vitesse : 4000 Kg halage et levage
- \* Longueur de câble embarqué en Ø 20 mm = 590 m sur 6 couches
- \* Longueur de câblette en Ø 10 mm - 2000 mètres
- \* Vitesse de déroulage 86 m/mn en 1ère couche à 125 m/mn en 6ème couche en grande vitesse
- \* Moto réducteur freiné par absence de pression
- \* Circuit hydraulique de type fermé
- \* Limiteur de charge électronique avec indication par leds des taux de charge à 90/100 et 110%
- \* Fin de course bas assurant 3 tours morts de câble sur le tambour
- \* Fin de course haut.
- \* Bêche AR pour réaliser l'ancrage du véhicule en acier renforcé relevage hydraulique avec 2 vérins muni de clapet de sécurité
- \* Poste de commande du treuil et de la bêche en cabine
- \* Déroulage du câble par 4 guides câbles et boîte à rouleaux à l'arrière du porteur
- \* Poids en ordre de marche : 9 T environ
- \* Peinture 1 couleur RAL à fournir
- \* Réception par un organisme de sécurité
- \* Treuil fourni sans câble

*Ces données constructeur sont susceptibles de modifications, notamment au niveau des composants et peuvent être modifiées sans préavis.*

S.A.S. au capital de 305.500 € SIRET : 846 950 186 000 11 NAF : 2892Z TVA IC : FR 75 846 950 186 INTERNET. <a href="http://www.risa.fr">http://www.risa.fr</a> E.mail : <a href="mailto:contact@risa.fr">contact@risa.fr</a>	Siège social : 128, rue de la Boétie 75008 PARIS RCS Paris 846 950 186 <b>RISA</b> est une société du groupe 	Etablissement principal : CAUSSADE (82) Règlements clients et fournisseurs : Route de Toulouse - BP 22 82303 CAUSSADE Cedex Tél : 05 63 65 17 83 Fax : 05 63 65 09 21	Agence VITROLLES (13) ZI - 56, bd de l'Europe 13127 VITROLLES Tél : 04 42 10 17 00 Fax : 04 42 89 07 70	Agence CARROS (06) ZI - 11 <sup>ème</sup> rue 1 <sup>ère</sup> avenue - BP 573 06516 CARROS Tél : 04 92 08 63 30 Fax : 04 92 08 63 39	Agence ARTIGUES (33) : 20, avenue du Périgord 33370 ARTIGUES Près BORDEAUX Tél : 05 56 72 01 06 Fax : 05 56 72 78 82
---	--	--	---	--	---