



TA80 26 Kran



risa.fr



HILFSRAHMEN UND STABILISIERUNG

Kasten-Hilfsrahmen mit Turmbefestigungsplatte und 4 Abstützungen mit hydraulischer Spreizung und Absenkung mit automatisch klappbaren Kufen
 Stabilisierungsgeometrie (in H)
 Zusatzhydrauliksteckdose (140 bar / 30 Liter) Klappbarer vorderer Pfostenträger, hinterer Pfostenträger (Durchgang der Pfosten auf der Kabine) Proportionalverteiler und Hydraulikpumpe mit variablem Durchfluss
 Hydrauliktank 200 Liter ausgestattet mit Hochdruck- und Niederdruckfilterung mit Ölkühler
 Dreiseitenkipper hydraulisch linke Seite, Universal-Hecktür mit einfachem Hochgelenk Manuelle rechte Seite, 2 Teile mit Unterstützung, Rillenkompas (Höhe 0,50 wo 0,70m)

FAHRGESTELLOPTIIONEN

Hydraulikkühler (1)
 Teleflow zentralisiertes Aufblasen und Ablassen mit externer Steuerung
 Hydraulische Schleppwinde Kraft 81
 Hydraulische gerade Seitenwand

BOHR-/HEBEKRAN

Zur Ausrüstung hinter der Kabine eines Trägers (gemäß RISA-Vorschriften)
Heben von 71 auf 211 auf 3,00 m (Kapazität von 151 auf 30 t/m)

Kinematik mit 2 Gelenkarmen und 2 einzeln steuerbaren Teleskopen
 Hakenhöhe 10,70 m bis 13,50 m (2)
 LEDs zur Ladestandsanzeige (90 %, 100 %, 110 %)
 Drehung durch Kronenrevolver von Ø 800 bis Ø 1 200 mm
 Bohrmotor (Option) Rotation R und L, Antrieb über Sechskant Ø 70 mm
 Lastbegrenzer je nach Stabilisierung mit Kontrollbildschirm
 Funksteuerung des Krans und der Abstützungen, Fernstopp und -start sowie Kontrollbildschirm.
 Automatische Beschleunigung des Verbrennungsmotors

HYDRAULISCHE AUSTRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

Bergungs- oder Ausgrabungssprung
 Zerkleinerungsschnecke Ø 300 mm bis 1200 mm
 Entkerner Ø 400 mm bis 1000 mm
 Bohrverlängerung 1 m
 Wasserreservoir
 Kabelaufwickelsystem, zur Montage an einem Bohrmotor Tragbare hydraulische Werkzeuge
 Betonbrecher, Pumpe, Stampfer, Bohrhammer, Schleifer...

(1) je nach Träger (2) mit manueller Verlängerung



Dreigungs Optionen



Bohrmotor



Automatischer Hydraulik und Gas



Téléflow Optionen

Stabilisierungs in H



Funksteuerung des Krans und der Abstützungen



TA80 26 Kran



KÖRPEROPTIIONEN

// KÖRPEROPTIIONEN

- Ablagefach am hinteren Radlauf öffnen
- Farbmonitor-Rückfahrkamera mit Schutzklappe am Objektiv
- Standardkoffer, Korb mit Streckmetallkeilen
- 2 KW elektrischer Konverter
- Automatischer Hydraulik-, Gas- oder Wasserschlauchaufroller
- Signalbausatz (Triflash, Klasse II, orange vordere und hintere Eindringlichter)
- Magazin für Erdbohrer oder Bohrer
- Fahrerhausschutz mit 2 Rundumleuchten
- 200 Liter Wassertank, mit Hahn und 10 m Schlauch und Schutz

// KRANOPTIIONEN

- Beschickung am Ende der Ausrüstung für Zweischalengreifer oder Tiefelöffel, mit hydraulischem
- Rotator Automatische Zentralschmierung 14 Stellen
- Hydraulische und neigbare Stangenklemme mit speziellen teflonbeschichteten Hörnern Live 31-
- Hubwinde mit Spezialkopf / Begrenzer / Kabel / oberem Endschalter
- Bohrmotor FR 1100 am 2.Teleskop (klappbar (1))
- 360° kontinuierliche Drehung