



RT200





CARACTERISTIQUES

Année de production : 2022

Numéro de série : 20133

Nombre de propriétaires précédents : 1

Nombre d'heures machine : 590





DESCRIPTIF PORTEUR

Trancheuse RISA "RT200" compacte, machine de base :

Moteur CUMMINS - 6 cylindres TURBO - 200 CV à 2200 t/min, 24 Volts stage 5 AD BLUE - Réservoir carburant 300 litres

Chenilles métalliques de 400 mm entraînées par moto réducteur à 2 vitesses, avec frein hydrostatique par manque de pression. Seule la vitesse "tortue" est utilisable en travail

Système hydraulique "Load sensing", réservoir de 400 litres dans le châssis

Refroidisseur d'huile hydraulique, d'eau et d'air, du turbo compresseur

Calculateur d'optimisation des paramètres de creusement associé à un système de régulation automatique de la vitesse d'avancement selon la résistance du sol

Commande et fonctionnalités de la machine :

Radio-commande transportable - poids 1,5 kg - avec chargeur et 2 batteries, système "homme mort", arrêt d'urgence, potentiomètre de correction de trajectoire, ... et 1 émetteurs dont un en secours et un récepteur

Articulation verticale de l'ensemble de coupe qui permet de prendre des courbes très serrées (rayon de courbure inférieur à 8 m) avec système "gouvernail flottant", par déverrouillage mécanique du pivot

Plateau oscillant par vérin hydraulique permettant de rectifier la verticalité de l'outil de coupe en cas de dévers

Translation transversale par vérin hydraulique de l'ensemble de coupe vers la G ou la D pour faciliter le positionnement de la machine en fonction des conditions de chantier

Contrepoids AV avec coffre intégré, Tapis de transfert transversal court des déblais solidaire du tracteur, à vitesse variable, avec ses supports

Attache rapide sur tablier AR quel que soit l'outil

Poids et dimensions :

Sans tapis : 12,3 tonnes - largeur 1 740 mm - hauteur 3 100 mm

Avec tapis : 13,3 tonnes - largeur 2 400 mm - hauteur mini 3 200 mm, maxi 3 900 mm

Longueur avec chaîne à dents : 7 500 mm sans tapis ; 10 700 mm avec tapis

Longueur avec option scie à chaussée : 8 070 mm sans tapis ; 11 270 mm avec tapis

Les valeurs pouvant être atteintes par les déports varient en fonction des conditions de traction et des structures de terrain.

Equipements optionnels :

Tapis de chargement, Porte-touret, Guide-câbles

DIVERS

Couleur RAL Blanc 9010 de série

Matériel aux normes CE

OPTIONS

OPTIONS PORTEUR

2 phares de travail à LED pour éclairage du platelage

Eclairage périmétrique 4 réglables à LED vers le bas à 45°

Jeu de sur-patins caoutchouc (90) larg. 400 mm

COMPOSANTS ARRIERES

Equipement déport mécanique à fixer sur le côté droit ou gauche de la machine permettant un déport maximum de 150 et tapis transversal 400L pour chargement en déport + contrepoids

COMPOSANTS AVANT

Bras porte-touret Ø 2 200 mm, poids 1 500 kg maxi à installer sur manœuvre

CONVOYEURS

Tapis de chargement de camion latéral monté à G ou à D de la machine en fonction des chantiers, à vitesse variable, équipé de capots en tôle à démontage rapide, avec tapis de transfert transversal long et tapis orientable de répartition



RISA





OUTIL

Equipements chaîne EFC 1635/1200

Equipement à flèche coulissante permettant de garder un angle d'attaque constant et de préserver la même puissance de coupe de la profondeur minimale à la profondeur maximale. Ce système permet ainsi de garder un angle constant pour le chargement du tapis transversal. Outil équipé d'un plateau oscillant permettant de compenser le devers jusqu'à 7.5°. Articulation verticale de l'outil contrôlée par système mécanique pour verrouillage ou position flottante.

- 1 - Entraînement hydrostatique par motoréducteur
- 2 - Largeur de coupe : 160/350
- 3 - Profondeur de coupe : 300/1200
- 4 - Type de chaînes compatibles au pas de 103.5
- 5 - Racleurs de fonds de fouilles mécanique
- 6 - Poids de l'équipement : 3000 kg

Chaîne EFC 1635/1200

Chaîne à dents 160 mm 62 maillons - Dents Ø 22 avec clips AR - avec élargisseurs pour racleur

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS POUR LA POSE MECANISEE

Jeu de 3 guides câbles avec rouleaux


Remorque de transport MAX TRAILLER 2 essieux



Disponibilité : MARS 2026

Règlement : virement avant enlèvement

PRIX HT DEPART USINE CAUSSADE : 270.000,00 €



67 avenue Edouard Herriot BP22 82303 CAUSSADE

LIRISA



05 63 65 17 83 Siret 983 529 942 00028 NAF 2910Z