RT200 1635/1200



CARACTERISTIQUES

Année de production : 2020	**Numéro de série** : 20111
Nombre de propriétaires précédents : 1	**Nombre d'heures machine** : 2800

DESCRIPTIF PORTEUR

Trancheuse RISA "RT200" compacte, machine de base :
Moteur CUMMINS - 6 cylindres TURBO - 200 CV à 2200 t/min, 24 Volts stage 5 AD BLUE - Réservoir carburant 300 litres
Chenilles métalliques de 400 mm entraînées par moto réducteur à 2 vitesses, avec frein hydrostatique par manque de pression. Seule la vitesse "tortue" est utilisable en travail
Système hydraulique "Load sensing", réservoir de 400 litres dans le châssis
Refroidisseur d'huile hydraulique, d'eau et d'air, du turbo compresseur
Calculateur d'optimisation des paramètres de creusement associé à un système de régulation automatique de la vitesse d'avancement selon la résistance du sol
Commande et fonctionnalités de la machine :
Radio-commande transportable - poids 1,5 kg - avec chargeur et 4 batteries, système "homme mort", arrêt d'urgence, potentiomètre de correction de trajectoire, … et 2 émetteurs dont un en secours et un récepteur
Articulation verticale de l'ensemble de coupe qui permet de prendre des courbes très serrées (rayon de courbure inférieur à 8 m) avec système "gouvernail flottant", par déverrouillage mécanique du pivot
Plateau oscillant par vérin hydraulique permettant de rectifier la verticalité de l'outil de coupe en cas de dévers
Translation transversale par vérin hydraulique de l'ensemble de coupe vers la G ou la D pour faciliter le positionnement de la machine en fonction des conditions de chantier
Contrepoids AV avec coffre intégré, Tapis de transfert transversal court des déblais solidaire du tracteur, à vitesse variable, avec ses supports
Attache rapide sur tablier AR quelque soit l'outil
Poids et dimensions :
Sans tapis : 12,3 tonnes - largeur 1 740 mm - hauteur 3 100 mm
Avec tapis : 13,3 tonnes - largeur 2 400 mm - hauteur mini 3 200 mm, maxi 3 900 mm
Longueur avec chaîne à dents : 7 500 mm sans tapis ; 10 700 mm avec tapis
Longueur avec option scie à chaussée : 8 070 mm sans tapis ; 11 270 mm avec tapis
Les valeurs pouvant être atteintes par les déports varient en fonction des conditions de traction et des structures de terrain.
Equipements optionnels :
Tapis de chargement, Porte-touret, Guide-cables
DIVERS
Couleur RAL Blanc 9010 de série
Matériel aux normes CE

OPTIONS

2 phares de travail à LED pour éclairage du platelage
Canopy vitre plexi avant et arrière et "assis/debout" positionnable gauche et droite et support de radiocommande
Eclairage périmétrique 4 réglettes à LED vers le bas à 45°
Jeu de sur-patins caoutchouc (90) larg. 400 mm
COMPOSANTS AVANT
Bras porte-touret Ø 2 200 mm, poids 1 500 kg maxi à installer sur manœuvre
Butées avant "poussoir de camion" à installer sur manœuvre
Manoeuvre pour bras porte-touret OU pour butées avant
CONVOYEURS
Tapis de chargement de camion latéral monté à G ou à D de la machine en fonction des chantiers, à vitesse variable, équipé de capots en tôle à démontage rapide, avec tapis de transfert transversal long et tapis orientable de répartition

OUTIL

Equipement à flèche coulissante permettant de garder un angle d'attaque constant et de préserver la même puissance de coupe de la profondeur minimale à la profondeur maximale. Ce système permet ainsi de garder un angle constant pour le chargement du tapis transversal. Outil équipé d'un plateau oscillant permettant de compenser le devers jusqu'à 7.5°. Articulation verticale de l'outil contrôlée par système mécanique pour verrouillage ou position flottante. 1 - Entrainement hydrostatique par motoréducteur 2 - Largeur de coupe : 160/350 3 - Profondeur de coupe : 300/1200 4 - Type de chaînes compatibles au pas de 103.5 5 - Racleurs de fonds de fouilles mécanique 6 - Poids de l'équipement : 3000 kg
Chaîne à dents 160 mm 62 maillons - Dents Ø 22 avec clips AR – avec élargisseurs pour racleur
Jeu de 3 guides câbles avec rouleaux
Caisson de pose avec trémie d'alimentation en sable (ne convient pas à tous les types de chantier)






Disponibilité : Immédiate
Règlement : virement avant enlèvement

PRIX HT DEPART USINE CAUSSADE : Sur demande